



LISTA VOCI / MODULO OFFERTA

SPURGO FOSSI E RISAGOMATURA FOSSI

Il sottoscritto D'ANDREA DANIELE nato a PORDENONE prov. (PN) il 02/09/1966 titolare o legale rappresentante della ditta D'ANDREA FLORINDO Srl con sede a CORDENONS prov. (PN) via PASCH n. 52 tel. 0434-932009 fax. 0434-931799 P. IVA 01249800937 iscritta al n. 01249800937 della C.C.I.A.A. della provincia di PORDENONE

con la presente dichiara, sotto la propria responsabilità, di praticare la seguente migliore offerta per l'intervento di spurgo e risagomatura di fossi come meglio sotto indicato:

GRUPPO A)

- 1. Spurgo del sedimento del fosso e risagomatura fino al raggiungimento della quota ottimale con spargimento e livellamento del materiale sul terreno adiacente compreso il livellamento della banchina.

€/ml. 2,00=

- 2. Spurgo del sedimento del fosso e risagomatura fino al raggiungimento della quota ottimale con spargimento e livellamento del materiale sul terreno adiacente, con l'ausilio di autocarro, compreso il livellamento della banchina.

€/ml. 3,00=

- 3. Spurgo del sedimento del fosso e risagomatura fino al raggiungimento della quota ottimale con asporto e smaltimento del materiale secondo normativa vigente compreso il livellamento della banchina.

€/ml. 6,00=

Totale (punti 1+2+3) € 11,00= (lettere UNDICI/00 = euro)

GRUPPO B)

- 4. Rimozione del tubo di una passata con ripristino della quota d'appoggio e posa dei tubi esistenti, comprese le stuccature.

A CORPO €/ml. 320,00=

- 5. Costruzione di una passata con fornitura e posa di tubo a bicchiere armato e vibrato con diametro utile interno 40 cm., compreso stuccature.

€/ml. 80,00=

- 6. Costruzione di una passata con fornitura e posa di tubo a bicchiere armato e vibrato con diametro utile interno 50 cm., compreso stuccature.

€/ml. 83,03=

7. Costruzione di una passata con fornitura e posa di tubo a bicchiere armato e vibrato con diametro utile interno 60 cm., compreso stuccature.

€/ml. ... 87,71 =

8. Rimozione del materiale accumulato in banchina compreso lo smaltimento, la superficie finale della banchina dovrà essere 2 cm. inferiore alla quota della strada e avere una pendenza verso l'esterno della strada di 10°. Per larghezze fino a 160,00 cm. per un solo lato di carreggiata al metro lineare.

€/ml. 3,00 =

Totale (punti 4+5+6+7+8) €. **(lettere**)

Data . CORDENONS, 27.10.14

FIRMA E TIMBRO
